

Descripción general

Detalles rápidos

Certificación:	no	Si la inteligente:	NO
Lugar del origen:	Zhejiang, China	Marca:	JIUSHI
Número de Modelo:	XB2-BD21	Nivel de protección:	IP40*
Corriente máx.:	10A	Voltaje máx.:	380V
LED:	NO	Operation type:	Momentary / Latching
Material:	Metal and plastic	Illuminated:	Not
Function:	Electronic control system	Free sample:	Available
Keyword:	Twist switch high quality	Contact Type:	1NO

***Protección IP al interior de caja o tablero en la que se instale, que tenga por lo menos el mismo grado de protección IP o superior**




Type and Elucidation	Colour	Contact type NO NC ↓ ↓	Reference	Weight Kg	Size mm	Reference for IP40 installation
	✓	1 -	XB2-BD21	0.0669		
	✓	1 1	XB2-BD25	0.0803		
	✓	1 -	XB2-BD41	0.0669		
	✓	1 1	XB2-BD45	0.0803		
	✓	2	XB2-BD33	0.0826		
	✓	2	XB2-BD53	0.0826		
	✓	2 -	XB2-BD73	0.0826		

Image just for reference, installation might differ according to the needs

Los parámetros técnicos

Nominal Tensión de aislamiento	380V				
Corriente nominal	10A				
Tensión nominal de funcionamiento		380V	250V	240V	125V
Corriente nominal de funcionamiento	AC-15	2.5A		3A	
	DC-13		0.27A		0.55A
¿Temperatura de funcionamiento?	-25 ° c- + 55 ° c				
En contacto con la acción	NO o NC				
Resistencia de contacto	≤ 50mΩ				
Corto-circuito de protección	RT16-10A				
LED	/Verde/rojo/amarillo/azul/blanco				
LED Tensión nominal	AC/DC 6V	AC/DC 12V	AC/DC 24V	110V AC/220V / 380V	