



# Descripción general

## Detalles rápidos

Certificación:	CE	Si la inteligente:	NO
Lugar del origen:	Zhejiang, China	Marca:	JIUSHI
Número de Modelo:	XB2-BG21	Nivel de protección:	IP40/IP68
Corriente máx.:	10A	Voltaje máx.:	380V
LED:	NO	Tipo de operación:	Momentáneo/enclavamiento
Material:	De Metal y plástico	Iluminado:	No
Función:	Sistema de control electrónico	Muestra gratis:	Disponible
Palabra clave:	Giro interruptor	Tipo de contacto:	1NO

Type and Elucidation	Colour	Contact type		Reference	Weight Kg	Size mm
		NO	NC			
		1	-	XB2-BG21	0.0925	
		1	1	XB2-BG25	0.1090	
		1	-	XB2-BG41	0.0925	
		1	1	XB2-BG45	0.1090	
		1	-	XB2-BG61	0.0925	
		1	1	XB2-BG65	0.1090	
		2	-	XB2-BG33	0.1090	
		2	-	XB2-BG53	0.1090	
		2	-	XB2-BG03	0.1090	
		2	-	XB2-BG73	0.1090	

## Los parámetros técnicos

Nominal Tensión de aislamiento	380V				
Corriente nominal	10A				
Tensión nominal de funcionamiento		380V	250V	240V	125V
Corriente nominal de funcionamiento	AC-15	2.5A		3A	
	DC-13		0.27A		0.55A
¿ Temperatura de funcionamiento?	-25 ° c- + 55 ° c				
En contacto con la acción	NO o NC				
Resistencia de contacto	≤ 50mΩ				
Corto-circuito de protección	RT16-10A				
LED	/Verde/rojo/amarillo/azul/blanco				
LED Tensión nominal	AC/DC 6V	AC/DC 12V	AC/DC 24V	110V AC/220V / 380V	